



Marca: Múnich
Modelo: BA-1208HD
Familia: Bombas de Agua



Descripción

Motobomba de superficie para agua limpia con diseño compacto ideal para aplicaciones doméstica-Agrícola, donde se requiere incrementar la presión de agua para bombeo hacia cierta altura dentro de una edificación mediante una operación silenciosa y con bajo consumo de energía; cuenta con embobinado de cobre.

Especificaciones Técnicas

Potencia: 0.5 HP
 Kilowatts: 0.37
 Voltaje Nominal : 110 V
 Diámetro Succión: 1 " npt
 Diámetro Descarga: 1 " npt
 Impulsor: Bronce
 Tipo Impulsor: Rodete Periférico
 Innovación: 2 Injertos en bomba/ Acero Inoxidable
 Temperatura de líquido: 10°C hasta 40 °C.
 Altura de aspiración: 7 metros
 Presión Máx. En cuerpo de bomba : 3.0 Bar
 Altura máxima: 40 Mts
 Caudal: 40 L. x Min
 Altura de succión: 7 metros

Dimensiones

Empaque: 28 x 14 x 17
 Producto: 25.5 x 12 x 15

Barcode

7506198005320
 Peso Producto: 4.3 Kg

Tornillo de Purga



Cable y Clavija










Succión






Descarga



Especificaciones Técnicas

						
110 V	40 L / Min	40 Mts	0.5 HP	Temperatura 10°C hasta 40°C	Uso Agrícola	Embobinado de cobre

Empaque

		
4.4 Kg	1 Pz.	6 Pz.

Catálogo



Aplicaciones



Recomendaciones

Instalar la bomba lo más cerca a la cisterna, no reduzca el diámetro de la tubería, evite demasiadas conexiones, utilice pichanchar, conecte el motor a 110 Volts.

Descarga Nuestro Catálogo en Línea

